

## ISO-series

	ISO 230-16	ISO 230-16PP	ISO 230-16C
Ingangsspanning AC <i>Input voltage</i>	0-300VAC		
Frequentie <i>Frequency</i>	30-460 Khz		
Uitgangsvermogen max. <i>Output power max.</i>	3600Watt		
Uitgangsstroom max. <i>Output current max.</i>	16Amp.		
Isolatie weerstand uitschakeling <i>Insulation resistance shut off</i>	10 kΩ		
Geschikt voor combinatie met netspanning <i>Suitable for combination with mains</i>	-		Ja Yes
Omgevingstemperatuur <i>Working temperature</i>	-40°C / +70°C		
IP waarde <i>IP classification</i>	IP 665	IP 445	IP 665
Aansluiting naar verbruikers <i>Connection with consumers</i>	Vaste kabel 2,35m <i>Fixed cable 2,35m</i>	Wandcontactdoos <i>Socket outlet</i>	Vaste kabel 2,35m <i>Fixed cable 2,35m</i>
Aansluiting naar inverter/generator <i>Connection with inverter/generator</i>	Vaste kabel 2,35m met randaarde stekker <i>Fixed cable 2,35m with earthed plug</i>		
Afmetingen behuizing <i>Dimensions housing</i>	12,2 x 12 x 9,3 cm		
Gewicht <i>Weight</i>	1,1 kg	0,9 kg	1,3 kg